



i

GAMA RENTAL

HIMOINSA empresa con certificación de calidad ISO 9001

Los grupos electrógenos HIMOINSA cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

- 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
- 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- 2014/35/UE material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
- 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre.(modificada por 2005/88/CE)
- (UE) N° 2016/1628 Emisiones de Gases y Partículas contaminantes
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2020: 1000 mbar, 25°C, 30% humedad relativa.

Prime Power (PRP):

Según la norma ISO 8528-1:2020, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un período de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP):

Según la norma ISO 8528-1:2020, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de energía de la red o en condiciones de prueba por un número limitado de horas por año de 200h entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un período de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP.

Continuos Power (COP): Según la norma ISO 8528-1:2020, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas constantes por un número ilimitado de horas al año entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo.

Cumple con un impacto de carga tipo G3 según la norma ISO 8528-5:2020

HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 | info@himoinsa.com | www.himoinsa.com

Centros Productivos:
ESPAÑA • FRANCIA • INDIA • CHINA • USA • BRASIL • ARGENTINA

Filiales:

PORTUGAL | POLONIA | ALEMANIA | UK | SINGAPUR | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | PANAMA | REPÚBLICA DOMINICANA | ARGENTINA | ANGOLA | SUDAFRICA | MARRUECOS

| SERVICIO | PRP | ESP |
|---------------------------|---------|---------------------|
| POTENCIA | kVA | 200 |
| POTENCIA | kW | 160 |
| RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO | r.p.m. | 1.500 |
| TENSIÓN PRINCIPAL | V | 400/230 |
| TENSIONES DISPONIBLES | V | 200/115 · 230 V (t) |
| FACTOR DE POTENCIA | Cos Phi | 0,8 |



INSONORIZADA RENTAL

 ES5R

 REFRIGERADO POR AGUA

 TRIFÁSICO

 50 HZ

 STAGE V

 DIÉSEL

Himoinsa se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Pesos y medidas basadas en los productos estandar. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales.

Las características técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión.

Las ilustraciones e imágenes son orientativas y podrían no coincidir en su totalidad con el producto.

Diseño industrial bajo patente.





Especificaciones de Motor | 1.500 r.p.m.

| | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------------|
| Potencia Nominal (PRP) | kW | 176 |
| Potencia Nominal (ESP) | kW | 195 |
| Fabricante | | FPT_IVECO |
| Modelo | | N67.TEVP05 |
| Tipo de Motor | | Diesel 4 tiempos |
| Tipo de Inyección | | Directa, common rail |
| Tipo aspiración | | Turboalimentado y post-enfriado |
| Clíndros, número y disposición | | 6-L |
| Diámetro x Carrera | mm | 104 x 132 |
| Cilindrada total | L | 6,7 |
| Sistema de refrigeración | | Líquido (agua + 50% glicol) |
| Especificaciones del aceite motor | | 10W40 CJ4 / CK4 ACEA E9 |
| Relación de compresión | | 17:1 |

| | | |
|---|------|-------------|
| Capacidad total de aceite (incluido tubos, filtros) | L | 17,2 |
| Cantidad total de líquido refrigerante | L | 25,5 |
| Regulador | Tipo | Electrónico |
| Filtro de Aire | Tipo | Seco |



- Motor diesel
- 4 tiempos
- Refrigerado por agua
- Arranque eléctrico 24V
- Filtro decantador (nivel no visible)
- Filtro de aire en seco
- Radiador con ventilador soplante
- Sensor de nivel agua radiador
- Regulación electrónica
- Protecciones de partes calientes
- Protecciones de partes móviles



Especificaciones Alternador | STAMFORD

| | | |
|---------------------------------|------------------|---------|
| Fabricante | STAMFORD | |
| Modelo | UCI274H | |
| Polos | Nº | 4 |
| Tipo de conexión (estándar) | Estrella - Serie | |
| Tipo de acoplamiento | S-3 11"1/2 | |
| Grado de protección aislamiento | Clase | Clase H |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Grado de protección (según IEC-34-5) | IP23 |
| Sistema de excitación | Autoexcitado, sin escobillas |
| Regulador de tensión | A.V.R. (Electrónico) |
| Tipo de soporte | Monopalier |
| Sistema de acoplamiento | Disco Flexible |
| Tipo de recubrimiento | Estándar (Impregnación en vacío) |




- Autoexcitado y autorregulado
- 4 polos
- Regulación AVR
- Protección IP23



DIMENSIONES Y PESO

| Versión Estandar | | |
|--|-------|-----------|
| Largo Sin Cuadro (L) | mm | Consultar |
| Largo Con Cuadro (L) | mm | 4000 |
| Alto (H) | mm | 2100 |
| Ancho (W) | mm | 1190 |
| Peso con líquidos en radiador y cárter | Kg | 3045 |
| Capacidad del depósito | L | 580 |
| Autonomía (70% PRP) | Horas | 20 |
| Autonomía (100% PRP) | Horas | 14 |

Depósito de acero



PRESIÓN SONORA

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Nivel de presión sonora | dB(A)@7m | 66 ± 2,4 |
|-------------------------|----------|----------|

DATOS DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE ESCAPE

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| Máx. temperatura gas de escape | °C | 550 |
| Máxima contrapresión aceptable | kPa | 20 |

CANTIDAD DE AIRE NECESARIA

| | | |
|--|------|-------|
| Máximo caudal de aire necesario para la combustión | m³/h | 665 |
| Caudal de aire ventilador motor | m³/s | 2,84 |
| Caudal aire ventilador alternador | m³/s | 0,514 |

CONSUMO COMBUSTIBLE

| | | |
|-------------------------------|-----|------|
| Consumo combustible ESP | l/h | 48,1 |
| Consumo combustible 100 % PRP | l/h | 42,8 |
| Consumo combustible 70 % PRP | l/h | 29,7 |
| Consumo combustible 50 % PRP | l/h | 21,3 |

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

| Tipo de combustible | Diésel |
|----------------------|--------|
| Depósito combustible | L |

SISTEMA DE PUESTA EN MARCHA

| | | |
|------------------|-----|----|
| Tensión Auxiliar | Vcc | 24 |
|------------------|-----|----|

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO DE GASES

| | | |
|---------------------------|-----|------|
| Capacidad Depósito Adblue | l | 43 |
| Consumo Adblue 100% | l/h | 4,3 |
| Consumo Adblue 80% | l/h | 3,44 |



Versión Insonoro

- Chasis Acero
- Registro para llenado del radiador
- Pre-instalación o nicho para albergar los enchufes de conexión rápidos para trasiego del combustible
- Chasis anti-fugas, predisuelto para retención de líquidos (Bandeja de retención)
- Registro para limpieza y drenaje del depósito de combustible
- Registros para limpieza del chasis
- Patín de arrastre y horquillas para transporte con carretilla
- Tapa basculante en el escape
- Amortiguadores antivibratorios
- Tanque de combustible integrado en el chasis
- Aforador de nivel de combustible
- Carrocería fabricada con chapa de alta calidad
- Alta resistencia mecánica
- Bajo nivel de emisiones sonoras
- Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad
- Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico
- Total acceso a mantenimientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)
- Gancho de izado reforzado para elevación con grúa
- Silencioso residencial de acero de -35db(A)
- Kit de extracción de aceite del cárter
- Pulsador Parada de emergencia (doble protección por parada de emergencia Interior en cuadro + Exterior en carrocería)
- Mecanizado para salida de cables de potencia
- Puerta con ventana para visualización de cuadro de control, alarmas y medidas
- Cerraduras de presión
- Protección IP conforme a ISO 8528-13:2016
- Válvula de 3 vías para suministro externo de combustible (disponible con conexiones de 1/2" y de 3/8") (Opcional).
- Bomba de trasiego de combustible (Opcional).



FUNCIONALIDADES DE LAS CENTRALES

CEM 8

Tensión entre fases

Tensión entre fase y neutro

Intensidades

Frecuencia

Potencia aparente (kVA)

Potencia activa (kW)

Potencia reactiva (kVAr)

Factor de Potencia

Tensión entre fases

Tensión entre fase y neutro

Intensidades

Frecuencia

Potencia aparente

Potencia activa

Potencia reactiva

Factor de Potencia

Temperatura de refrigerante

Presión de aceite

Nivel de combustible (%)

Tensión de batería

R.P.M.

Tensión alternador de carga de batería

Alta temperatura de agua

Alta temperatura de agua por sensor

Baja temperatura de motor por sensor

Baja presión de aceite

Baja presión de aceite por sensor

Bajo nivel de agua

Parada inesperada

Reserva de combustible

Reserva de combustible por sensor

Fallo de parada

Fallo de tensión de batería

Fallo alternador carga batería

Sobrevelocidad

Subfrecuencia

Fallo de arranque

Lecturas de motor

Parada de emergencia

● Estandar

○ Opcional

CEM 8

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protecciones de alternador | Alta frecuencia |
| | Baja frecuencia |
| | Alta tensión |
| | Baja tensión |
| | Cortocircuito |
| | Asimetría entre fases |
| | Secuencia incorrecta de fases |
| | Potencia Inversa_Inverse |
| | Sobrecarga |
| | Caída de señal de grupo |
| Contadores | Cuenta horas total |
| | Cuenta horas parcial |
| | Kilowatímetro |
| | Contador de arranques válidos |
| | Contador de arranques fallidos |
| | Mantenimiento |
| Comunicaciones | RS232 |
| | RS485 |
| | Modbus IP |
| | Modbus |
| | CCLAN |
| | Software para PC |
| | Módem analógico |
| | Módem GSM/GPRS |
| | Pantalla remota |
| | Telesignal |
| Prestaciones | J1939 |
| | Histórico de alarmas |
| | Arranque externo |
| | Inhibición de arranque |
| | Arranque por fallo de red |
| | Arranque por normativa EJP |
| | Control de pre-calentamiento de motor |
| | Activación de contactor de grupo |
| | Activación de contactor de Red y Grupo |
| | Control del trasiego de combustible |
| Aplicaciones especiales | Control de temperatura de motor |
| | Marcha forzada de grupo |
| | Alarmas libres programables |
| | Función de arranque de grupo en modo test |
| | Salidas libres programables |
| | Multilígüe |
| | Reloj programador |
| | Localización GPS |
| | Sincronismo |
| | Sincronismo con la red |
| Aplicaciones especiales | Eliminación del segundo |
| | RAM7 |
| | Panel repetitivo |
| | |

● Estandar

○ Opcional





CUADROS DE CONTROL

NOT PICTURE



M5

Cuadro control manual Auto-Start digital y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y diferencial con CEM8.

Central digital CEM 8



Sistema Eléctrico

- Cuadro de potencia con pletinas integradas en el interruptor
- Seguridad en bornera de salida (disparo de magnetotérmico y alarma en central)
- Desconector de batería/s
- Cuadro de bases provisto de 2x16A (2Ph), 1x16A (3Ph), 1x32A (3Ph) y 1x63A (3Ph)
- Protección magnetotérmica
- Cuadro de control M5 con central electrónica CEM8 y parada de emergencia comutada
- Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica
- Alternador de carga de baterías con toma de tierra
- Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte)
- Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada)