

# LH HORMIGONERAS PRO-90 / PRO-90 PLUS

Ligera, práctica y de gran rendimiento.

Light-weight, high performance.

Léger et à grand rendement.



	PRO-90	PRO-90 PLUS
<b>Capacidad de cuba, litros</b> Drum capacity, Lt. Capacité de cuve, Lt.	109	109
<b>Rendimiento horario, m<sup>3</sup>/h</b> Output, m <sup>3</sup> /h Rendement horaire, m <sup>3</sup> /h	1,35	1,35
<b>Potencia motor eléctrico, H.P.</b> Electrical motor power, H.P. Puissance moteur électrique, H.P.	0,33	0,33
<b>Tensión motor eléctrico, V</b> Electrical motor voltage, V Tension moteur électrique, V	125/220	125/220
<b>Peso máquina, kg</b> Weight, kg Poids machine, kg	50	50
<b>Volumen, m<sup>3</sup></b> Volume, m <sup>3</sup> Volume, m <sup>3</sup>	1,20	1,20



# HORMIGONERA CONCRETE MIXER BÉTONNIÈRE



Cuba de chapa de acero de alta embutición y bastidor de tubo de acero de gran robustez.

Equipada con reductor de engranajes de acero lubricados y de funcionamiento silencioso.

Equipada con motor eléctrico monofásico de 220V. Opcionalmente a 125 / 220 V.

Incorpora la solución "Quick & Safety" que prolonga el recorrido de apoyo de la máquina asegurando la descarga total de la masa de una forma cómoda y segura.

La versión desmontable PRO-90 está compuesta de partes separables para facilitar el transporte, precisando de un tiempo mínimo para su montaje. Se suministra embalada en una caja de 655 x 595 x 705 mm.

El modelo PRO-90 Plus bascula sobre un bastidor de tubo de una sola pieza de gran robustez.

High-draw steel plate drum and heavy-duty steel tube frame.

Fitted with a silent-running lubricated steel gear reduction unit.

Can be fitted with a single-phase 220V motor. Optional 125V.

Incorporates the "Quick and Safety" element which when mounted on the end of the chassis, extends the support travel of the machine, guaranteeing the full discharge of the mass in a safe and easy manner.

The PRO 90 (collapsible) can be dismantled for easy transport and is quick to assemble. It's furnished in a 655 x 595 x 705 box.

The PRO 90 PLUS has a heavy duty steel tube frame made of only one piece.

Cuve en tôle d'acier à emboutissage élevé et châssis en tube d'acier de grande robustesse.

Équipé d'un réducteur d'engrenages lubrifiés en acier, à fonctionnement silencieux.

Équipé d'un moteur électrique monophasé a 220V. ou 110V.

Comprend l'élément Quick & Safety qui une fois monté au bout du châssis prolonge la longueur d'appui de la machine en garantissant le déchargement complet du mélange en toute commodité et sécurité.

La version démontée PRO-90 est composé de parties séparables en vue de faciliter le transport, requérant un minimum de temps pour son montage. On la fourni emballée dans une caisse de dimensions 655 x 595 x 705 mm.

Le modèle PRO-90 Plus bascule sur un châssis d'une seule pièce de grand robustesse.