

# DX-350-N 1000 Laser&Level



Con protector térmico y contra sobrecalentamiento  
 Refrigeración del disco por bomba de agua con grifo regulador.  
 Disco de diamante de Ø 350 mm. (No incluido).  
 Permite el uso de disco de Ø 300 mm.  
 Cabezal graduable con efecto tronzo.  
 Patas retráctiles con función "coraza" y sistema de transporte mediante ruedas.  
 Motor superior y transmisión por correa.  
 Con tope para cortes repetitivos.  
 Mesas de trabajo en aluminio y desmontables para limpieza.  
 Depósito de agua extraíble.  
 Láser trazador de 2 mW. (clase 2)  
 Nivel circular para facilitar la instalación en obra.  
 Máquina servida sin cable.



REF.													
<b>DX-350-N 1000 Laser&amp;Level</b>	<b>52905</b>	1	230V-50 Hz.	2800	118,5 cm	83,5x83,5 cm	∞ cm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x73x86 cm	100,5 kg	Si
<b>DX-350-N 1000 Laser&amp;Level</b>	<b>52906</b>	1	220V-60 Hz.	3400	118,5 cm	83,5x83,5 cm	∞ cm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x73x86 cm	100,5 kg	Si
<b>DX-350-N 1000 Laser&amp;Level</b>	<b>52907</b>	1	120V-50 Hz.	2800	118,5 cm	83,5x83,5 cm	∞ cm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x73x86 cm	100,5 kg	Si
<b>DX-350-N 1000 Laser&amp;Level</b>	<b>52908</b>	1	120V-60 Hz.Inch.	3400	118,5 cm	83,5x83,5 cm	∞ cm	105 / 220 mm	25,4 mm	300-350 mm	170x73x86 cm	100,5 kg	Si



**RUBI**

©RUBI 2015 rubi.com