



RUBICLUB

ÚNETE A LA COMUNIDAD
DE +70.000 EXPERTOS EN
EL ARTE DE LA COLOCACIÓN

1. HAZTE SOCIO EN MENOS DE UN MINUTO
2. EXTIENDE LA GARANTIA DE TUS COMPRAS FÁCILMENTE
3. ACCEDE A BENEFICIOS Y REGALOS EXCLUSIVOS

ESCANEA EL CÓDIGO QR O ENTRA A WWW.RUBI.COM



After Sales Service
aftersales@rubi.com

[rubi.com](https://www.rubi.com)

RUBI GROUP

GERMANS BOADA, S.A.
BARCELONA (OFICINAS CENTRALES)
Pol. Can Rosés,
Avda. Olímpades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN
T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
info@rubi.com

MADRID
Thomas Edison 4 Bloque 2
Planta 1 Oficina 2110
T. 34 914 99 48 63
28521 Rivas Vaciamadrid SPAIN
F. 34 914 99 48 70
rubimadrid@rubi.com

Ref. 93441



8 413797 93441 0



GBSA

Precios válidos salvo error tipográfico o de impresión. Fotos no contractuales.
Equipos eléctricos y electrónicos sujetos al coste de reciclaje determinado por el organismo gestor al que GERMANS BOADA, S.A. está adherido.



ELLIP SC

UNA VENTOSA MANUAL PARA CUALQUIER DESAFÍO

rubi.com



ELLIP SC

UNA VENTOSA MANUAL PARA CUALQUIER DESAFÍO

SUPERPRO




Seguridad y adaptabilidad, más juntas que nunca.


- 1 Gracias a la nueva ventosa manual de vacío ELLIP de RUBI: un diseño innovador que te lo pone fácil para transportar baldosas y otros materiales.
- 2 Su cuádruple dentado y doble labio garantizan un agarre óptimo en superficies rugosas o con ligeros relieves, mientras que el mecanismo de liberación protegido evita la acumulación de suciedad y permite una rápida liberación del vacío. Con una capacidad de carga de hasta 140 kg*, y gracias a su exclusiva forma elíptica, la ventosa ELLIP es la solución perfecta para profesionales que necesitan la máxima adaptación sin comprometer la seguridad.





167 x 247 mm


Max. 140 kg*


Robusta


Alta seguridad


Fuerte


Liberación rápida

	REF				
ELLIP SC VACUUM SUCTION CUP	67900	140 kg* 309 lb*	1 kg 2.2 lb	1.5 kg 3.3 lb	10

*Sobre superficie horizontal, seca, limpia, plana, lisa y con la carga centrada a una temperatura de 20°C. Factor de seguridad de 1,8.